

Prise rapide mâle NPHS-S6-M-G18 - Festo 8059257

Réf. article FES-8059257

Fabricant Festo

EAN 4052568290047

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	5,5
Numéro de tarif douanier	73079910
Poids	0.017 kg
Raccord pneumatique	G1/8
Série	NPHS
Température (max.)	60



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Diamètre nominal [mm]	5,50
Pression de service sur toute la plage de température [bar]	-0,95 à 10
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple de serrage nominal [Nm]	3,5
Tolérance sur le couple de serrage nominal	± 10 %
Poids du produit [g]	19
Raccordement pneumatique 1	filetage mâle G1/8

