

Distributeur sélecteur VHEF-ES-B53C-G14 - Festo 4106819

Réf. article FES-4106819

Fabricant Festo

EAN 4052568291341

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Construction	tiroir à piston
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1200
Détection de position	Non
Funktion	5/3 geschlossen
Medium	Druckluft
Nennweite DN [mm]	7
Numéro de tarif douanier	84812090
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Poids	0.28 kg
Position de montage	indifférente
Serie	VHEF
Température (max.)	60
Type d'actionnement	manuel
Werkstoff	Aluminium



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	5/3 fermé
Type d'actionnement	manuel
Largeur hors tout [mm]	20
Débit nominal normal [l/min]	1.200
Pression de service MPa [MPa]	-0,095 à 1
Pression de service [bar]	-0,95 à 10
Conception	tiroir à piston

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Diamètre nominal [mm]	7,0
Fonction d'échappement	réglable par étranglement
Conseil d'utilisation	actionner uniquement à la main
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de pilotage	direct
Sens d'écoulement	réversible
Recouvrement	recouvrement positif
Fréquence de commutation max. [Hz]	0,5
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Couple d'actionnement [Nm]	0,3
Force max. sur l'actionnement [N]	200
Force transversale max. sur l'actionnement [N]	200
Poids du produit [g]	268
Type de fixation	montage en façade avec perçage débouchant au choix :
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau du couvercle	PA renforcé
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau du levier	PA renforcé
Raccordement pneumatique 4	G1/4
Raccordement pneumatique 5	G1/4
Commande manuelle auxiliaire	à accrochage