

## Distributeur à levier manuel VHEF-HST-M32-M-G14 - Festo 4165854

Réf. article FES-4165854

Fabricant Festo

EAN 4052568291396

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Betriebsdruck max [bar]  | 10.000000 |
| Numéro de tarif douanier | 84812090  |
| Pneumatischer Anschluss  | G1/4      |
| Poids                    | 0.25 kg   |
| Werkstoff                | Aluminium |



### NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

### DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Fonction du distributeur      | 3/2 ouvert/fermé monostable    |
| Type d'actionnement           | manuel                         |
| Largeur hors tout [mm]        | 20                             |
| Débit nominal normal [l/min]  | 870                            |
| Pression de service MPa [MPa] | -0,095 à 1                     |
| Pression de service [bar]     | -0,95 à 10                     |
| Conception                    | siège à clapet                 |
| Type de rappel                | ressort mécanique              |
| Diamètre nominal [mm]         | 6,0                            |
| Fonction d'échappement        | réglable par étranglement      |
| Conseil d'utilisation         | actionner uniquement à la main |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Page 1/2

|                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Principe d'étanchéité                               | souple                                                       |
| Position de montage                                 | indifférente                                                 |
| Type de pilotage                                    | direct                                                       |
| Sens d'écoulement                                   | réversible                                                   |
| Recouvrement                                        | Recouvrement nul                                             |
| Fréquence de commutation max. [Hz]                  | 0,5                                                          |
| Fluide de service                                   | air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                   |
| Information sur le fluide de service et de pilotage | fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK             | 1 - faible sollicitation à la corrosion                      |
| Température du fluide [°C]                          | -10 à 60                                                     |
| Température ambiante [°C]                           | -10 à 60                                                     |
| Couple d'actionnement [Nm]                          | 0,6                                                          |
| Force max. sur l'actionnement [N]                   | 200                                                          |
| Force transversale max. sur l'actionnement [N]      | 200                                                          |
| Poids du produit [g]                                | 230                                                          |
| Type de fixation                                    | montage en façade<br>avec perçage débouchant<br>au choix :   |
| Raccordement pneumatique 1                          | G1/4                                                         |
| Raccordement pneumatique 2                          | G1/4                                                         |
| Raccordement pneumatique 3                          | G1/4                                                         |
| Information sur les matériaux                       | conforme RoHS                                                |
| Matériau du couvercle                               | PA renforcé                                                  |
| Matériau des joints                                 | NBR                                                          |
| Matériau du boîtier                                 | alliage d'aluminium corroyé, anodisé                         |
| Matériau du levier                                  | PA renforcé                                                  |