

Câble de raccordement NEBB-M8G4-P-5-LE4 - Festo 8066662

Réf. article FES-8066662

Fabricant Festo

EAN 4052568297046

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.155 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60947-5-2 EN 61076-2-104

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 61076-2-104 Couleurs des fils et numéros de raccordement selon EN 60947-5-2
Désignation du câble	avec porte-étiquette
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	droit
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	M8x1, codage A selon EN 61076-2-104
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	4

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/3

Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	4
Raccordement électrique 1, type de fixation	Verrouillage à vis avec SW9
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	4
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	4
Plage de tension de service DC [V]	0 à 30
Plage de tension de service AC [V]	0 à 30
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4
Tenue aux tensions de choc [kV]	0,8
Longueur de câble [m]	5,0
Propriétés du câble	pour applications statiques
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	>= 14 mm
Diamètre du câble [mm]	4,5
Structure du câble	4x0,25
Section nominale du conducteur [mm²]	0,25
Extrémités de conducteur	dénudé coupé droit
Indice de protection	IP65 IP68 IP69K
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-25 à 70
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau du boîtier	TPE-U(PU)
Couleur du boîtier	 noir
Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé

Matériau des joints	NBR
Matériau des contacts enfichables	alliage de cuivre doré
Matériau de la gaine isolante	PVC