

Câble de raccordement NEBB-M12G5-P-5-LE3 - Festo 8066671

Réf. article FES-8066671

Fabricant Festo

EAN 4052568297138

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier	85444290
Poids	0.125 kg
Schutzart	IP65



NORMES & CONFORMITÉ

EN 60947-5-2 EN 61076-2-101

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Conforme à la norme	EN 61076-2-101 Couleurs des fils et numéros de raccordement selon EN 60947-5-2
Désignation du câble	avec porte-étiquette
Raccordement électrique 1, fonction	côté appareil de terrain
Raccordement électrique 1, forme	rond
Raccordement électrique 1, type de raccordement	embase femelle
Raccordement électrique 1, sortie de câble	droit
Raccordement électrique 1, technique de raccordement	M12x1, codage A selon EN 61076-2-101
Raccordement électrique 1, nombre de pôles / conducteurs	5

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/3

Raccordement électrique 1, pôles / conducteurs occupés	3
Raccordement électrique 1, type de fixation	Verrouillage à vis avec ouverture de clé 13
Raccordement électrique 2, fonction	côté commande
Raccordement électrique 2, type de raccordement	câble
Raccordement électrique 2, technique de raccordement	extrémité ouverte
Raccordement électrique 2, nombre de pôles / conducteurs	3
Raccordement électrique 2, pôles / conducteurs occupés	3
Plage de tension de service DC [V]	0 à 250
Plage de tension de service AC [V]	0 à 250
Capacité de charge en courant à 40°C [A]	4
Tenue aux tensions de choc [kV]	2,5
Longueur de câble [m]	5,0
Propriétés du câble	pour applications statiques
Conditions d'essai du câble	conditions d'essai sur demande
Rayon de courbure, pose de câble fixe [mm]	>= 12 mm
Diamètre du câble [mm]	3,8
Structure du câble	3x0,25
Section nominale du conducteur [mm²]	0,25
Extrémités de conducteur	dénudé coupé droit
Indice de protection	IP65 IP68 IP69K
Information sur l'indice de protection	à l'état monté
Température ambiante [°C]	-25 à 70
Marquage CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive Basse tension de l'UE selon la directive RoHS de l'UE
Information sur les matériaux	sans cuivre ni PTFE conforme RoHS
Degré de pollution	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Matériau de la gaine de câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	 gris
Matériau du boîtier	TPE-U(PU)

Couleur du boîtier	 noir
Matériau du verrouillage à vis	laiton nickelé
Matériau des joints	NBR
Matériau des contacts enfichables	alliage de cuivre doré
Matériau de la gaine isolante	PVC