

Profil de contreventement 10x40, 3 rainures ouvertes, aluminium anodisé, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993077-1000

Réf. article BRR-3842993077-1000
Fabricant Bosch Rexroth

Le profil de contreventement 10x40 de Bosch Rexroth est un profilé en aluminium anodisé à section étroite, doté de 3 rainures ouvertes de taille 6 et d'un module de 20 mm. Sa géométrie compacte convient aux profilés de fermeture, aux légères traverses de renfort et aux habillages de cadres dans le système de montage Rexroth. La longueur variable de 50 à 3000 mm permet une découpe précise à la commande.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.0099 kg

31365

DESCRIPTION

Le profil de contreventement 10x40 (article 3842993077-1000) est un profilé en aluminium anodisé au module de 20 mm, avec 3 rainures ouvertes de taille 6. La section étroite de 10x40 mm en fait le choix adapté pour les profilés de fermeture, les traverses légères et les habillages de cadres dans le système de technologie d'assemblage Bosch Rexroth.

- 3 rainures ouvertes (taille 6) pour le raccordement direct aux connecteurs système standard
- Module de 20 mm - compatible avec l'ensemble de la gamme de technologie d'assemblage Bosch Rexroth
- Aluminium anodisé: résistant à la corrosion, léger, prêt à l'emploi sans traitement de surface
- Longueur variable de 50 à 3000 mm, livré découpé à la longueur souhaitée
- Accessoires recommandés: bouchon de profil 10x40 en gris signal ou noir pour des extrémités soignées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	10x40 mm
Rainure de profilé (taille)	6

Propriété	Valeur
Rainures ouvertes	3
Module	20 mm
Longueur min.	50 mm
Longueur max.	3000 mm
Longueur livrée (cet article)	1000 mm
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Type de profilé	Standard
Aire de la section [A]	2,1 cm ²
Moment d'inertie I _x	3,2 cm ⁴
Module de résistance W _x	1,6 cm ³
Moment d'inertie I _y	0,2 cm ⁴
Module de résistance W _y	0,4 cm ³
Masse	0,6 kg/m
Unité d'emballage	1 pièce
Accessoires recommandés	Bouchon de profilé 10x40, gris signal; Bouchon de profilé 10x40, noir