

Double mamelon NPFC-D-2M3-M - Festo 8069210

Réf. article FES-8069210

Fabricant Festo

EAN 4052568297480

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	50.000000
Numéro de tarif douanier	74122000
Pneumatischer Anschluss	M3
Poids	0.0012 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Matériau du raccord fileté	laiton nickelé
Taille du conditionnement	10
Pression de service [bar]	-0,95 à 50
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 150
Poids du produit [g]	1,00
Raccordement pneumatique 1	M3
Raccordement pneumatique 2	M3
Information sur les matériaux	conforme RoHS