

Manchon de réduction NPFC-R-G14-G18-F - Festo 8069220

Réf. article FES-8069220

Fabricant Festo

EAN 4052568297589

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	50.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Détection de position	Non
Medium	Air comprimé
Numéro de tarif douanier	74122000
Poids	0.016 kg
Raccord pneumatique	G1/4
Série	NPFC
Température (max.)	150



NORMES & CONFORMITÉ

ISO8573-1:2010

DESCRIPTION

Composant pneumatique Festo pour l'automatisation industrielle et les applications d'air comprimé, en qualité éprouvée. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Matériau du raccord fileté	laiton nickelé
Taille du conditionnement	10
Pression de service [bar]	-0,95 à 50
Fluide de service	air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - faible sollicitation à la corrosion
Température ambiante [°C]	-20 à 150
Poids du produit [g]	16,00
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/8
Information sur les matériaux	conforme RoHS