

Aspiration de fumées de brasage 220 m³/h pour 2 bras avec interface i-CON - Ersa 0CA10-002

Réf. article ER-0CA10-002

Fabricant Ersa

EAN 4003008095333

Deux postes de brasage peuvent partager un seul appareil. L'EASY ARM 2 alimente deux bras d'aspiration à 110 m³/h chacun, soit 220 m³/h au total, avec réglage du débit bras par bras. L'air de process est épuré en trois étapes: préfiltre, filtre à particules et charbon actif.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Lorsque deux postes de brasage se côtoient, un appareil de filtration commun économise de la place et de la maintenance. L'Ersa EASY ARM 2 dessert deux bras d'aspiration à 110 m³/h chacun et permet d'adapter séparément le débit de chaque bras au travail réalisé.

AVANTAGES

- 220 m³/h de débit total, 110 m³/h par bras, puissance d'aspiration réglable individuellement pour chaque bras
- Épuration en trois étapes: préfiltre, filtre à microparticules et filtre à charbon actif contre les gaz nocifs
- Puissance de 100 watts, dépression maximale de 1.800 Pa
- Interfaces pour le raccordement des stations de soudage i-CON C et i-CON VARIO
- Indication visuelle et sonore du changement de filtre, filtres identiques à l'EASY ARM 1
- Fonctionnement très silencieux, environ 8 watts en veille

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article

ER-0CA10-002

Fabricant	Ersa
Réf. fabricant	OCA10-002
Type	Appareil de filtration EASY ARM 2
Nombre de bras d'aspiration	2
Débit total	220 m³/h
Débit par bras	110 m³/h
Puissance	100 watts
Dépression max.	1.800 Pa
Tension d'alimentation	240 V
Dimensions H x l x P	470 x 255 x 255 mm
Étages de filtration	3 (préfiltre, filtre à particules, charbon actif)
Consommation en veille	env. 8 W
Interface	i-CON C, i-CON VARIO
Conforme ESD	oui

APPLICATIONS

Postes doubles et petites cellules de reprise en fabrication électronique, service après-vente et laboratoire. Le réglage séparé des bras permet par exemple le brasage manuel fin sur un poste et le dessoudage de composants volumineux sur l'autre.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec les bras Highflex et Omniflex, la traversée de table OCA10-4005 et le tuyau de raccordement OCA10-2002. Consommables: filtre combiné OCA10-1001 et préfiltre OCA10-1002/04, identiques à ceux de l'EASY ARM 1. La livraison comprend l'appareil de filtration, bras et accessoires séparément.

L'appareil est conforme ESD et convient aux postes selon IEC 61340-5-1.