

Distributeur à poussoir VMEF-STCZ-M32-M-G14 - Festo 8031336

Réf. article FES-8031336

Fabricant Festo

EAN 4052568428587

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Conditions d'utilisation	ISO 8573-1
Construction	siège à clapet
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	870
Détection de position	Non
Funktion	3/2 fermé monostable
Matériau	Aluminium
Medium	Air comprimé
Nennweite DN [mm]	6
Numéro de tarif douanier	84812090
Poids	0.135 kg
Position de montage	indifférente
Raccord pneumatique	G1/4
Série	VMEF
Température (max.)	60
Type d'actionnement	mécanique



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 8573-1:2010

DESCRIPTION

Distributeur Festo pour une commande rapide et fiable du sens et du débit de l'air comprimé. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Fonction du distributeur	3/2 fermé monostable
Type d'actionnement	mécanique
Largeur hors tout [mm]	20
Débit nominal normal [l/min]	870
Pression de service MPa [MPa]	-0,095 à 1
Pression de service [bar]	-0,95 à 10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Conception	siège à clapet
Type de rappel	ressort mécanique
Diamètre nominal [mm]	6,0
Conseil d'utilisation	ne pas utiliser comme butée mécanique
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	indifférente
Type de pilotage	à pilotage indirect
Sens d'écoulement	réversible
Recouvrement	Recouvrement nul
Fréquence de commutation max. [Hz]	3
Fluide de service	air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Information sur le fluide de service et de pilotage	fonctionnement lubrifié possible (requis ensuite en continu)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Température du fluide [°C]	-10 à 60
Température ambiante [°C]	-10 à 60
Force d'actionnement [N]	14,0
Poids du produit [g]	124
Type de fixation	avec perçage débouchant
Raccordement pneumatique 1	G1/4
Raccordement pneumatique 2	G1/4
Raccordement pneumatique 3	G1/4
Information sur les matériaux	conforme RoHS
Matériau des joints	NBR
Matériau du boîtier	alliage d'aluminium corroyé, anodisé
Matériau du couvercle	PA renforcé
Raccordement air de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Alimentation en air de pilotage	externe
Pression de pilotage [bar]	3 à 10