

## Panne à souder DUR pour i-Tool, droite, biseautée, 1,5 mm - Erska 0102ADLF15

Réf. article ER-0102ADLF15

Fabricant Erska

EAN 4003008083071

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer i-Tool des stations Erska i-CON. Forme droite et biseautée avec un diamètre de panne de 1,5 mm pour un transfert de chaleur précis. Plaquée fer et chrome pour une longue durée de vie en usage continu.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ausführungsklasse | TEC              |
| Pays d'origine    | Allemagne        |
| Poids             | 0.01 kg          |
| Équipement ESD    | ESD Lötstationen |



### DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSKA i-Tip, biseautée et droite, diamètre 1,5 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) de la station de soudage i-CON.

Stations de soudage compatibles : 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC, 0IC2100VXT.

Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour un usage permanent. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Conforme RoHS                 | Oui                           |
| Modèle de panne               | droite                        |
| Revêtement                    | panne permanente (ERSADUR-LF) |
| Forme de la panne             | biseautée                     |
| Diamètre/largeur de la panne  | 1,50 mm                       |
| Diamètre intérieur de la tige | 3,50 mm                       |
| Diamètre extérieur de la tige | 5,20 mm                       |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>Longueur totale</b>  | 30 mm |
| <b>Série de pointes</b> | 102   |