

Panne à souder Ersadur pour i-Tool, droite, biseautée, 2 mm - Ersadur 0102ADLF20

Réf. article ER-0102ADLF20

Fabricant Ersadur

EAN 4003008077001

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer i-Tool des stations de soudage i-CON. Forme droite et biseautée avec un diamètre de pointe de 2,0 mm pour un soudage précis. Le placage fer et chrome assure un usage continu durable et un transfert de chaleur optimal.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR-LF, droite et biseautée, d'un diamètre de pointe de 2,0 mm avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) de la station de soudage Ersadur i-CON : 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC et 01C2100VXT.

Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour un usage permanent. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée. ERSADUR propose une gamme complète de pannes à souder et à dessouder pour i-Tool, i-Tool Pico et i-Tool Nano.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Série de pannes	102
Modèle de panne	droite
Revêtement	panne permanente (ERSADUR-LF)
Forme de la panne	biseautée
Diamètre/largeur de pointe	2,00 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm

Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Longueur totale	30 mm