

Panne Ersadur pour i-Tool, droite, pointe de crayon, 0,5 mm, prolongée - Ersa 0102PDLF05L

Réf. article ER-0102PDLF05L

Fabricant Ers

EAN 4003008082999

Panne à souder permanente ERSADUR pour le fer i-Tool des stations i-CON. Forme droite en pointe de crayon, diamètre 0,5 mm et tige prolongée pour les soudures fines et difficiles d'accès. Le revêtement ERSADUR-LF garantit une utilisation continue durable et un transfert de chaleur optimal.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR pour le fer à souder i-Tool (0100CDJ), droite, en pointe de crayon, allongée, avec un diamètre de pointe de 0,5 mm et un revêtement ERSADUR-LF. Les pannes ERSADUR sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur optimal protège le corps de chauffe du fer contre la surchauffe et l'usure prématurée, ce qui rend la panne adaptée à une utilisation continue.

Compatible avec : le fer à souder i-Tool des stations de soudage i-CON dans les versions 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC et 0IC2100VXT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement	panne permanente (ERSADUR-LF)
Forme de la panne	pointe de crayon
Diamètre/largeur de la panne	0,50 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm

Longueur totale	34 mm
Série de pannes	102
Poids	0,01 kg