

Panne à souder permanente Ersadur pour i-Tool, droite, pointe de crayon, 0,3 mm allongée - Ers 0102PDLF03L

Réf. article ER-0102PDLF03L

Fabricant Ers

EAN 4003008082975

Panne à souder permanente ERSADUR pour le fer i-Tool d'Ersa, droite et en pointe de crayon, diamètre de 0,3 mm en version allongée. Le placage galvanique fer et chrome assure un transfert de chaleur parfait et une longue durée de vie en service continu. Idéale pour les soudures fines et les travaux CMS délicats.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR, allongée, droite et en pointe de crayon, diamètre de pointe 0,3 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) des stations de soudage i-CON dans les versions 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC et 0IC2100VXT.

Les pannes ERSADUR sont fabriquées avec un haut niveau de qualité et conçues pour une utilisation permanente. Selon un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer puis protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée. ERSADUR propose une gamme complète de pannes à souder et à dessouder pour i-Tool, i-Tool Pico et i-Tool Nano.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS
Version
Revêtement de la panne
Forme de la panne
Diamètre/largeur de la panne

Oui
droite
panne à souder permanente
pointe de crayon
0,30 mm

Diamètre intérieur de la tige
Diamètre extérieur de la tige
Longueur totale
Série de pointes

3,50 mm

5,20 mm

34 mm

102