

## Panne à souder longue durée ERSADUR i-Tool, courbée, crayon, 0,6 mm - Erska 0102SDLF06L

Réf. article ER-0102SDLF06L

Fabricant Erska

EAN 4003008082036

Panne à souder longue durée ERSADUR pour le fer i-Tool d'Erska, à corps allongé et courbé avec pointe crayon de 0,6 mm. Son placage galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un excellent transfert de chaleur. Idéale pour le soudage fin de CMS et les travaux de précision dans les zones difficiles d'accès.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ausführungsklasse | TEC              |
| Pays d'origine    | Allemagne        |
| Poids             | 0.1 kg           |
| Équipement ESD    | ESD Lötstationen |



### DESCRIPTION

Panne à souder longue durée ERSADUR pour le fer à souder i-Tool (0100CDJ) de la station de soudage i-CON d'Erska. Forme allongée et courbée avec pointe crayon de 0,6 mm de diamètre et revêtement ERSADUR-LF.

Les pannes ERSADUR sont conçues pour un usage continu : plaquées par voie galvanique d'une couche de fer, elles sont protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer contre la surchauffe et l'usure prématurée.

**Compatible avec les versions i-CON :** 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC, 01C2100VXT.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Conforme RoHS                 | Oui                             |
| Version                       | courbée/allongée                |
| Revêtement                    | Panne longue durée (ERSADUR-LF) |
| Forme de la panne             | Pointe crayon                   |
| Diamètre/largeur de la panne  | 0,60 mm                         |
| Diamètre intérieur de la tige | 3,50 mm                         |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diamètre extérieur de la tige | 5,20 mm |
| Longueur totale               | 32 mm   |
| Série de pointes              | 102     |