

Panne à souder DUR pour i-Tool, droite, PowerWell avec gorge, 2,3 mm - Ersä 0102WDLF23

Réf. article ER-0102WDLF23

Fabricant Ersä

EAN 4003008077230

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer à souder i-Tool des stations i-CON Ersä. Forme Power-Well droite avec gorge et diamètre de panne de 2,3 mm pour un transfert de chaleur fiable en service continu. Plaquée fer et protégée par une couche de chrome contre la corrosion et l'oxydation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSÄ, droite, Power-Well avec gorge, diamètre 2,3 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) de la station de soudage i-CON dans les versions 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC et 01C2100VXT.

Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne permanente
Forme de la panne	autre
Diamètre/largeur de la panne	2,30 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Longueur totale	30 mm

