

## Panne à souder Ersadur pour i-Tool, droite, en forme de burin, 1,6 mm - Ersa 0102CDLF16

Réf. article ER-0102CDLF16

Fabricant Ersa

EAN 4003008077094

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer i-Tool d'Ersa, droite et en forme de burin, largeur de panne 1,6 mm. Sa surface plaquée fer par galvanisation et protégée par une couche de chrome assure un transfert de chaleur optimal et une longue durée de vie.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ausführungsklasse | TEC              |
| Pays d'origine    | Allemagne        |
| Poids             | 0.01 kg          |
| Équipement ESD    | ESD Lötstationen |



### DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le fer à souder i-Tool d'Ersa (0100CDJ), droite et en forme de burin, largeur de panne 1,6 mm. Les pannes ERSADUR sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Le transfert de chaleur optimal protège le corps de chauffe du fer contre la surchauffe et l'usure prématurée, ce qui rend la panne adaptée à un usage permanent.

Compatible avec le fer à souder i-Tool des stations de soudage i-CON dans les versions 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC et 0IC2100VXT.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Conforme RoHS                 | Oui                           |
| Version                       | droite                        |
| Revêtement                    | panne permanente (ERSADUR-LF) |
| Forme de la panne             | en forme de burin             |
| Diamètre/largeur de la panne  | 1,60 mm                       |
| Diamètre intérieur de la tige | 3,50 mm                       |
| Diamètre extérieur de la tige | 5,20 mm                       |
| Longueur totale               | 30 mm                         |

