

DIMMbox externe M12 codage A pour rainure en T, max. 144 W, 24V DC - LED2WORK 210700-04

Réf. article L2W-210700-04

Fabricant LED2WORK

DIMMbox externe avec molette et interrupteur marche/arrêt pour la variation continue des luminaires LED2WORK 24V DC jusqu'à 144 W. Entrée et sortie M12 codage A, montage direct sur profilé à rainure en T par pattes de fixation.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85365005
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Pour faire varier en continu les luminaires LED2WORK 24V DC, la DIMMbox règle la luminosité par un potentiomètre rotatif et commande le luminaire via son interrupteur marche/arrêt intégré, pour une puissance raccordée jusqu'à 144 W.

VOS AVANTAGES

- Réglage continu de la luminosité par potentiomètre rotatif
- Interrupteur marche/arrêt intégré sur le module
- Entrée M12 (douille) et sortie M12 (fiche), toutes deux codage A
- Montage direct sur profilé à rainure en T par pattes de fixation
- Puissance raccordée jusqu'à 144 W, courant jusqu'à 6000 mA
- Indice de protection IP54 pour l'usage sur machine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : LED2WORK DIMMbox
- Type de construction : module en saillie avec fixation par trou oblong
- Puissance : max. 144 W
- Tension entrée/sortie : 24V DC
- Courant max. : 6000 mA
- Réglage de luminosité : potentiomètre rotatif

- Raccordement entrée/sortie : fiche M12A / douille M12A
- Interrupteur marche/arrêt : oui
- Driver : externe
- Indice de protection : IP54
- Classe de protection : III
- Température de service : -20 °C à +50 °C
- Température de stockage : -20 °C à +80 °C
- Matériau : boîtier ABS
- Fréquence PWM : ~4,9 kHz
- Dimensions : 122 mm x 38 mm x 45 mm
- Poids : 100 g
- Certifications : CE, UKCA

APPLICATIONS

DIMMbox universelle pour tous les luminaires LED2WORK 24V DC à raccordement M12 codage A, hors modèles RGB. Adaptée à l'éclairage de machines et d'installations avec profilé à rainure en T.