

Câble d'alimentation SYSTEMLED GST18i3 vers fiche coudée Schuko 3 m - LED2WORK 240100-02

Réf. article L2W-240100-02

Fabricant LED2WORK

Câble d'alimentation prêt à l'emploi de 3 m pour le luminaire système SYSTEMLED EVO. Il relie le luminaire à une fiche coudée Schuko via une prise femelle Wieland GST18i3. Le conducteur de 1,5 mm² supporte jusqu'à 16 A sous 250 V.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85444290
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.4 kg



DESCRIPTION

Ce câble d'alimentation préassemblé raccorde un luminaire système SYSTEMLED EVO au réseau 230 V sans aucun câblage. Le câble de 3 m relie une prise femelle Wieland GST18i3 côté luminaire à une fiche coudée Schuko qui repose à plat contre la prise murale.

AVANTAGES

- 3 m de portée entre le raccordement du luminaire et la prise
- Prise femelle Wieland GST18i3 prête à l'emploi, sans câblage
- Fiche coudée Schuko pour un raccordement plat et peu encombrant
- Conducteur de 1,5 mm² calibré jusqu'à 16 A sous 250 V
- Homologué UL avec repérage des pôles L, N, PE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Modèle** : Leitung SYSTEMLED EVO
- **Compatible avec** : SYSTEMLED
- **Longueur de câble** : 3 m
- **Extrémités du câble** : prise femelle GST18i3 / Schuko
- **Section nominale** : 1,5 mm²
- **Repérage des pôles** : L, N, PE
- **Tension assignée** : 250 V

- **Intensité admissible** : 16 A
- **Nombre de pôles** : 3
- **UL** : Oui
- **Indice de protection (IP)** : IP20
- **Poids** : 400 g
- **Particularité** : fiche coudée
- **Fabriqué en** : DE

APPLICATIONS

Pour l'alimentation secteur des luminaires SYSTEMLED sur machines, établis et postes de montage avec une distance réduite jusqu'à la prise, lorsque la fiche coudée plate est requise au plus près du mur.