

Panne longue durée Ersadur-LF i-Tool, en biseau, 3,2 mm - Ersadur 0102CDLF32

Réf. article ER-0102CDLF32

Fabricant Ersadur

EAN 4003008077124

Panne longue durée pour le fer à souder i-Tool des stations de soudage Ersadur i-CON, droite et en biseau avec une largeur de panne de 3,2 mm. Le revêtement Ersadur-LF avec couches de fer et de chrome assure un fonctionnement continu et une protection contre la corrosion et l'oxydation. Un transfert de chaleur optimal protège le corps de chauffe contre la surchauffe et l'usure prématurée.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne longue durée Ersadur-LF pour le fer à souder i-Tool (0100CDJ), droite et en biseau avec une largeur de panne de 3,2 mm. Les pannes Ersadur sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire, ce qui en fait des pannes de haute qualité conçues pour un fonctionnement continu. Un transfert de chaleur optimal protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Convient au fer à souder i-Tool de la station de soudage i-CON dans les versions 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC et 01C2100VXT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne longue durée (Ersadur-LF)
Forme de la panne	en biseau
Diamètre/largeur de la panne	3,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Longueur totale	30 mm

