

Jeu de pannes à dessolder Ersadur, branches à 90°, 25,0 mm, pour PLCC 68 - Ersadur 0452QDLF250

Réf. article ER-0452QDLF250

Fabricant Ersadur

EAN 4003008087567

Jeu de pannes à dessolder ERSADUR à deux branches à 90° et arête de 25,0 mm pour le dessoudage des composants PLCC 68. Le revêtement ERSADUR-LF garantit un usage permanent, un transfert thermique parfait et une protection contre la corrosion. Compatible avec i-CON, DIGITAL 2000 A et d'autres stations Ersadur avec pincette à dessolder 40 ou Chip-Tool.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.03 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Jeu de pannes à dessolder ERSADUR à deux branches à 90° et longueur d'arête de 25,0 mm, conçu pour le dessoudage des composants PLCC 68. Le revêtement ERSADUR-LF protège durablement la panne contre la corrosion et l'oxydation et garantit un transfert thermique parfait.

Les stations compatibles sont i-CON, i-CON2 et DIGITAL 2000 A, chacune avec la pincette à dessolder 40 (0430EDJ) ou l'outil à puce Chip-Tool (0450MDJ), SMT UNIT 60 A/AS, MICRO-CON 60 iA ainsi que Rework 80 et SMD 8000, chacune avec la pincette à dessolder TC40 (0420EDJ).

Les pannes ERSADUR sont fabriquées avec un haut niveau de qualité et conçues pour un usage permanent. Selon un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Le transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Revêtement de la panne	Panne permanente
Forme de la panne	Angle de 90°
Diamètre/largeur de la pointe	25,00 mm
Diamètre extérieur de la tige	3,00 mm
Longueur totale	81 mm

Série de pointes	452
Version	droit
Poids	0,03 kg
Conforme RoHS	Oui