

Tournevis de réglage céramique lame plate 1,8x0,3x20 mm avec manche ESD - Bernstein 1-854

Réf. article BS-1-854

Fabricant Bernstein

EAN 4250838501200

Ce tournevis de réglage à lame plate 1,8x0,3x20 mm en céramique d'oxyde de zirconium règle avec précision les résistances de bobinage et les potentiomètres en zone ESD. Le manche à capuchon tournant est dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms et l'outil ne pèse que 10 g.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Longueur	1
Numéro de tarif douanier	69091900
Poids	0.01 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le réglage des résistances de bobinage ou des potentiomètres sur les cartes électroniques exige un outil qui ne transmet aucune charge en zone ESD tout en restant précis. Ce tournevis de réglage à lame plate 1,8x0,3x20 mm en céramique d'oxyde de zirconium réunit les deux qualités dans un outil de 10 g.

AVANTAGES

- Manche ESD dissipatif à capuchon tournant entre 10^6 et 10^9 ohms pour une utilisation sûre sur des cartes sous tension
- Lame en céramique technique d'oxyde de zirconium à haute résistance à l'usure, épaisseur de lame 0,3 mm
- Antimagnétique, ce qui évite de déplacer les noyaux de bobine sensibles au magnétisme pendant le réglage
- Longueur totale compacte de 100 mm et lame de 20 mm pour accéder aux cartes les plus denses
- Diamètre de lame de 3 mm pour une largeur de lame de 1,8 mm et un ajustement exact dans la fente

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Fonction	Réglage des résistances de bobinage et des potentiomètres (poti)
Manche	Manche ESD à capuchon tournant, dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms
Longueur de lame	20 mm
Diamètre de lame	3 mm
Largeur de lame	1,8 mm
Épaisseur de lame	0,3 mm
Matière	Oxyde de zirconium, céramique technique
Propriété	Antimagnétique
Longueur totale	100 mm
Poids	10 g

UTILISATION

- Réglage des résistances de bobinage et des potentiomètres sur les cartes électroniques après fabrication
- Réajustement en service après-vente lorsque des valeurs électriques ont dérivé avec le vieillissement
- Utilisation sur des composants sensibles à l'ESD grâce au manche dissipatif

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838501200
- Code tarifaire douanier 69091900
- Pays d'origine Allemagne