

Câble spiralé ESD pour bracelet, longueur 700 à 2400 mm, résistance de sécurité 2 x 1 mégohm, noir - Bernstein 9-342-2

Réf. article BS-9-342-2

Fabricant Bernstein

EAN 4250838511612

Le câble spiralé ESD de Bernstein relie le bracelet de contact au point de mise à la terre via des boutons pression de 3 mm et 10 mm et s'étire de 700 à 2400 mm. Deux résistances de sécurité de 1 mégohm chacune assurent une dissipation conforme.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85444210
Poids	0.025 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Ce câble spiralé très élastique relie en toute sécurité le bracelet de contact ESD au point de mise à la terre et s'étire de 700 mm jusqu'à 2400 mm.

AVANTAGES

- Très élastique, longueur totale extensible de 700 à 2400 mm
- Résistance de sécurité 2 x 1 mégohm pour une mise à la terre conforme
- Bouton pression de 3 mm pour le bracelet
- Bouton pression de 10 mm pour le contact de mise à la terre
- Poids réduit de 25 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Aptitude	convient EPA pour le travail en zone protégée contre l'électricité statique
Câble	câble spiralé très élastique
Résistance de sécurité	2 x 1 mégohm

Caractéristique	Valeur
Bouton pression côté bracelet	3 mm
Bouton pression côté terre	10 mm
Longueur totale	700 à 2400 mm
Poids	25 g

APPLICATION

Comme câble de rechange pour bracelets de contact ESD, raccordé via un module ou une prise de mise à la terre. Convient aux postes de travail avec une tension nominale jusqu'à 250 VAC.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Convient EPA pour le travail en zone protégée contre l'électricité statique
- EAN 4250838511612
- Code douanier 85444210
- Pays d'origine Taïwan