

Pince coupante diagonale miniature ESD EUROLite affleurante, brunie, 120 mm - Bernstein 3-651-15

Réf. article BS-3-651-15

Fabricant Bernstein

EAN 4250838502634

Cette pince coupante diagonale miniature ESD EUROLite sectionne les fils doux à moyens jusqu'à Ø 1,5 mm à fleur, avec une longueur de lame de 9,5 mm. Les lames en acier (HRC 56-58) sont brunies brillantes, manche dissipatif (10^6 à 10^9 Ohm), pour zones protégées ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Longueur	12
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.065 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Dans les espaces les plus restreints, chaque millimètre de largeur de tête compte. Cette pince coupante diagonale miniature ESD EUROLite sectionne les fils doux à moyens jusqu'à Ø 1,5 mm à fleur, avec seulement 10 mm de largeur de tête.

AVANTAGES

- Mini dent pour une coupe affleurante avec une pointe réduite
- Capacité de coupe doux/moyen jusqu'à Ø 1,5/0,8 mm pour les sections de conducteur courantes
- Lames en acier de qualité (HRC 56-58), brunies brillantes, pour une longue durée de vie
- Largeur de tête de 10 mm et longueur de lame de 9,5 mm pour un accès dans les espaces les plus restreints
- Manche ESD bicomposant dissipatif, forme ergonomique, résistance 10^6 à 10^9 Ohm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Type de coupe	affleurante avec mini dent
Capacité de coupe doux/moyen/dur/piano	1,5/0,8/0/0 mm Ø

Caractéristique	Valeur
Largeur de tête	10 mm
Longueur de lame	9,5 mm
Matériau	acier de qualité (HRC 56-58)
Surface	brunie brillante
Manche	plastique ESD bicomposant, ergonomique, dissipatif 10^6 à 10^9 Ohm
Longueur totale	120 mm
Poids	65 g

UTILISATION

Convient à la coupe affleurante de fils doux à moyens dans un espace de montage très restreint en fabrication électronique. Plusieurs laboratoires d'essai ont testé avec succès les pinces de ce programme selon les normes DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 et 61340-2-3 pour un travail en zone protégée ESD.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Testée selon DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 et 61340-2-3
- EAN 4250838502634
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Allemagne