

Pince plate ESD EUROline dissipative 130 mm, mâchoires lisses - Bernstein 3-682-15

Réf. article BS-3-682-15

Fabricant Bernstein

EAN 4250838502825

La pince plate ESD EUROline saisit les composants sans les marquer grâce à des mâchoires lisses de 20 mm et une largeur de tête de 10 mm. Le manche bicomposant dissipatif (10^6 à 10^9 ohms) convient à la zone EPA. Longueur totale 130 mm, poids 70 g.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Longueur	13
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.07 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour saisir et plier des composants sensibles lors de l'implantation de cartes, la pince plate ESD EUROline offre une prise sans marquage grâce à des mâchoires lisses de 20 mm et une largeur de tête de 10 mm.

AVANTAGES

- Des mâchoires lisses de 20 mm de longueur saisissent les composants sans rayures ni empreintes.
- Une largeur de tête de 10 mm permet un travail précis dans les espaces réduits.
- L'acier de qualité HRC 54-56 garantit des arêtes de préhension durables.
- La surface brunie et polie protège l'acier de la corrosion.
- Le manche bicomposant ESD, de forme ergonomique, est dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms et adapté à la zone EPA.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Largeur de tête	10 mm
Longueur des mâchoires	20 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Matière	acier de qualité (HRC 54-56)
Surface	brunie brillante
Manche	bicomposant ESD, forme ergonomique, dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms
Longueur totale	130 mm
Poids	70 g

APPLICATION

- Maintien et positionnement de composants lors de l'implantation de cartes électroniques.
- Pliage de fils fins et de pattes de composants sans endommager la surface.
- Utilisation en zone protégée ESD (EPA) sur des sous-ensembles électriques et électroniques.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Testée par plusieurs laboratoires indépendants selon DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 et 61340-2-3 pour un usage en zone protégée ESD.
- EAN 4250838502825
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Allemagne