

Pince coupante à bec effilé ESD BLACKline affleurante, Ø 0,8 mm, 125 mm - Bernstein 3-906-7

Réf. article BS-3-906-7

Fabricant Bernstein

EAN 4250838503150

La pince coupante à bec effilé ESD BLACKline coupe à ras jusqu'à Ø 0,8 mm (tendre) avec mini-biseau et lames en biais pour les endroits difficiles d'accès. Le manche à isolation trempée est dissipatif à 3×10^7 Ohm et testé selon DIN EN 61340-5-1.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Longueur	126
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.075 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès, cette pince coupante à bec effilé BLACKline coupe à ras jusqu'à Ø 0,8 mm (tendre), avec une lame en biais de 7 mm pour une largeur de tête de 13 mm.

AVANTAGES

- Coupe affleurante à mini-biseau pour un accès à ras dans les zones difficiles d'accès
- Capacité de coupe tendre/moyen/dur/piano Ø 0,8/0,6/0/0 mm pour les fils de connexion fins
- Lame en biais de 7 mm avec une longueur de mors totale de 25 mm pour un accès latéral
- Manche à isolation trempée dissipatif à 3×10^7 Ohm, antidérapant pour la zone protégée ESD
- Acier de qualité HRC 56-58, poli brillant pour une longue durée de vie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Exécution	Affleurante, mini-biseau (coupe à petite pointe)
Capacité de coupe tendre/moyen/dur/piano	Ø 0,8/0,6/0/0 mm
Largeur de tête	13 mm

Caractéristique	Valeur
Lame en biais / longueur de mors totale	7 mm / 25 mm
Matériau	Acier de qualité, HRC 56-58
Finition	Poli acier brillant
Manche	Isolation trempée, ESD, antidérapant, dissipatif 3×10^7 Ohm
Longueur totale	125 mm
Poids	75 g

UTILISATION

Pour la coupe affleurante de connexions de composants difficiles d'accès en zone protégée ESD, lorsque l'accès latéral par la lame en biais est un avantage.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Testée selon DIN EN 61340-5-1, 61340-2-1 et 61340-2-3 pour la zone protégée ESD
- EAN 4250838503150
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Allemagne