

Panne à dessolder DUR pour X-Tool, 2,4 mm int. / 3,8 mm ext. - Erska 0722ED2438

Réf. article ER-0722ED2438

Fabricant Erska

EAN 4003008085495

Pointe à dessolder Ersadur pour l'appareil à dessolder Erska X-Tool.
Diamètre intérieur 2,4 mm, extérieur 3,8 mm, longueur totale 56 mm.
Conçue pour un usage permanent.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Pointe à dessolder avec revêtement Ersadur, diamètre intérieur de pointe 2,4 mm et diamètre extérieur 3,8 mm. Convient à l'appareil à dessolder X-Tool (0720ENJ) sur DIGITAL 2000 A avec station à vide (0DIG20AXT), sur DIGITAL 2000 A avec unité Venturi pour raccordement externe à l'air comprimé (0DIG20AVU) avec XTOOLKIT1, ainsi que pour i-CON 2 et i-CON Vario 2 et 4 avec l'appareil à dessolder X-Tool.

Les panes Ersadur sont conçues pour un usage permanent : plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Revêtement de la panne	Panne longue durée (Ersadur)
Diamètre intérieur de pointe	2,4 mm
Diamètre extérieur de pointe	3,8 mm
Longueur totale	56 mm
Version	droite
Série de pointe	722
Conforme RoHS	Oui