

Panne à dessolder ERSADUR pour X-Tool, int. 1,5 mm / ext. 2,9 mm - Ersa 0722ED1529

Réf. article ER-0722ED1529

Fabricant Ersa

EAN 4003008076387

Panne à dessolder longue durée ERSADUR pour le X-Tool Ersa, diamètre intérieur 1,5 mm et extérieur 2,9 mm. Plaquée par voie galvanique et protégée par une couche de chrome pour un transfert thermique optimal et une longue durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à dessolder avec revêtement ERSADUR, diamètre intérieur de pointe 1,5 mm et diamètre extérieur 2,9 mm. Les pannes ERSADUR sont conçues pour un usage permanent : elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées de la corrosion et de l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec : DIGITAL 2000 A avec station de vide (0DIG20AXT) et appareil à dessolder X-Tool (0720ENJ), DIGITAL 2000 A avec unité Venturi pour raccordement externe d'air comprimé (0DIG20AVU) avec X-Tool et XTOOLKIT1, i-CON 2 ainsi que i-CON Vario 2 et 4 avec appareil à dessolder X-Tool.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Revêtement	Panne longue durée (ERSADUR)
Série de pannes	722
Diamètre intérieur de pointe	1,5 mm
Diamètre extérieur de pointe	2,9 mm
Version	droite