

Brucelles CMS ESD 110 mm forme 4 en inox, dissipatives 10^6 à 10^9 ohms - Bernstein 5-049-13

Réf. article BS-5-049-13

Fabricant Bernstein

EAN 4250838505291

Les brucelles CMS ESD 5-049-13 en inox ont des pointes droites, très fines, d'environ 30 mm en forme 4 et un revêtement ESD noir avec une résistance de surface entre 10^6 et 10^9 ohms. Longues de 110 mm pour 15 g, elles saisissent mini MELF, diodes et résistances en zone protégée EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Acier inoxydable
Détection de position	Non
Longueur	11
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.015 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Dans une zone EPA, tout outil en contact avec un composant doit être dissipatif. Les brucelles CMS ESD 5-049-13 en inox ont des pointes droites, très fines et décalées, d'environ 30 mm en forme 4, et un revêtement ESD noir, pour une longueur de 110 mm et un poids de 15 g.

AVANTAGES

- Revêtement ESD dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms pour un usage en zone EPA.
- Pointes très fines d'environ 30 mm saisissent avec sûreté les plus petits composants CMS.
- Matière antimagnétique, insensible aux perturbations magnétiques.
- Acier inoxydable austénitique chrome-nickel à faible teneur en carbone, résistant aux acides.
- Surface polie mate, lisse et sans reflet pour un travail sans fatigue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Forme des pointes	droites, très fines, décalées, environ 30 mm, forme 4
Matière	acier inoxydable SA, antimagnétique
Surface	polie mate, lisse et sans reflet

Caractéristique	Valeur
Revêtement ESD	dissipatif entre 10^6 et 10^9 ohms
Longueur totale	110 mm
Poids	15 g

UTILISATION

- Saisie de mini MELF, de diodes et de résistances en zone EPA.
- Prise et positionnement de fils lors du montage de cartes électroniques.
- Travaux de précision sur des composants sensibles à l'ESD.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838505291
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Italie