

Brucelles autoserrantes ESD 120 mm forme 53c, coudées, dissipatives - Bernstein 5-058-13

Réf. article BS-5-058-13

Fabricant Bernstein

EAN 4250838505468

Cette version ESD dissipative des brucelles autoserrantes forme 53c maintient les composants avec une pointe coudée très fine et filigranée. Le revêtement ESD noir atteint une résistance superficielle de 10^6 à 10^9 ohms pour un accès latéral sûr en zone EPA.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Couleur	Acier inoxydable
Détection de position	Non
Longueur	12
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.013 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD EN 61340-5-1

DESCRIPTION

Maintenir des composants mains libres avec un accès latéral en zone EPA exige une pointe coudée et une surface dissipative. Les brucelles ESD autoserrantes 5-058-13 de forme 53c se ferment d'elles-mêmes, maintiennent les composants entre une pointe coudée très fine et filigranée, et portent un revêtement ESD noir.

AVANTAGES

- Le revêtement ESD avec une résistance superficielle de 10^6 à 10^9 ohms protège les composants en zone EPA.
- Le mécanisme autoserrant maintient les composants sans qu'il faille presser en continu les manches.
- La pointe coudée très fine et filigranée permet un accès latéral sous le microscope.
- L'acier inoxydable SA amagnétique ne dérègle ni les composants ni les sous-ensembles sensibles.
- La surface mate et antireflet réduit les reflets lors du travail sous le microscope.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Forme	53c

Caractéristique	Valeur
Mécanisme	autoserrant, coudé
Géométrie de la pointe	pointe très fine et filigranée
Matière	acier inoxydable SA, amagnétique
Surface	mate, lisse et antireflet
Revêtement ESD	dissipatif, 10^6 à 10^9 ohms
Longueur totale	120 mm
Poids	13 g

UTILISATION

- Maintien mains libres de mini MELF, diodes et résistances sensibles à l'ESD avec accès latéral en zone EPA.
- Positionnement et fixation de composants et de fils en technique CMS/THT.
- Placement et retouche sur des sous-ensembles électriques et électroniques.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- DIN EN 61340-5-1 (aptitude EPA par revêtement ESD dissipatif)
- EAN 4250838505468
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Italie