

Brucelles SMD ESD forme 2a, revêtement dissipatif 10⁶ à 10⁹ ohms - Bernstein 5-059-13

Réf. article BS-5-059-13

Fabricant Bernstein

EAN 4250838505482

Les brucelles SMD ESD 5-059-13 associent des pointes droites et arrondies de 2,3 mm de large à un revêtement dissipatif de 10⁶ à 10⁹ ohms. Elles conviennent pour saisir mini MELF, diodes et résistances en zone protégée contre les décharges électrostatiques.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Acier inoxydable
Détection de position	Non
Longueur	12
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.015 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

En zone protégée contre les décharges électrostatiques (EPA), l'outil à main lui-même doit être dissipatif pour protéger les composants contre les décharges. Les brucelles 5-059-13 associent des pointes droites et arrondies de 2,3 mm de large à un revêtement ESD noir dissipatif entre 10⁶ et 10⁹ ohms.

AVANTAGES

- Pointes droites et arrondies de 2,3 mm de large pour saisir les composants SMD avec précision, sans les faire basculer.
- Revêtement ESD avec une résistance de surface de 10⁶ à 10⁹ ohms protège les composants sensibles.
- Acier inoxydable amagnétique SA évite toute interférence magnétique avec les composants sensibles.
- Surface polie mate pour un travail fluide et sans reflet au microscope.
- Longueur totale compacte de 120 mm et poids de seulement 15 g pour un travail sans fatigue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Forme des pointes	droites, arrondies, 2,3 mm de large
Forme	2a
Matière	acier inoxydable SA, amagnétique
Surface	polie mate, lisse, sans reflet
Revêtement ESD	dissipatif, 10^6 à 10^9 ohms
Longueur totale	120 mm
Poids	15 g

UTILISATION

- Saisie de mini MELF, diodes et résistances en zone EPA.
- Prise en main précise de fils fins lors du montage et de la réparation sur ensembles sensibles aux décharges électrostatiques.
- Utilisation en fabrication électronique et en service après-vente.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838505482
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Italie