

## Brucelles SMD ESD forme 50 droites, pointe large de 3,0 mm, acier inoxydable dissipatif - Bernstein 5-065-13

Réf. article BS-5-065-13


Fabricant Bernstein

EAN 4250838505574

Les brucelles SMD ESD forme 50 saisissent les composants cylindriques comme les mini-MELF, diodes et résistances grâce à une pointe droite de 3,0 mm et une encoche Ø 0,8 mm. La version en acier inoxydable antimagnétique porte un revêtement dissipatif de  $10^6$  à  $10^9$  Ohm. Longueur totale 120 mm, poids 16 g.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse        | ESD (antistatique) |
| Couleur                  | Acier inoxydable   |
| Détection de position    | Non                |
| Longueur                 | 12                 |
| Numéro de tarif douanier | 82032000           |
| Poids                    | 0.016 kg           |



## NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD DIN EN 61340-5-1

## DESCRIPTION

Le placement et la reprise de composants cylindriques comme les mini-MELF, diodes ou résistances en production SMD exigent une pointe qui saisit sans faire basculer la pièce. Les brucelles SMD ESD forme 50 offrent une pointe droite de 3,0 mm avec une encoche de préhension de Ø 0,8 mm pour cette tâche précise.

## AVANTAGES

- La forme 50 droite avec pointe large de 3,0 mm maintient les composants cylindriques sans les faire basculer.
- L'encoche de préhension de Ø 0,8 mm centre les composants ronds et les fils lors de la prise et du positionnement.
- Le revêtement ESD dissipatif entre  $10^6$  et  $10^9$  Ohm protège les composants sensibles en zone ESD.
- L'acier inoxydable antimagnétique SA est inoxydable et résistant aux acides, mat poli pour un travail sans reflets.
- Une longueur totale de 120 mm et un poids de 16 g offrent un bon équilibre en main pour un travail sans fatigue.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristique       | Valeur                              |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Largeur de pointe     | 3,0 mm                              |
| Encoche de préhension | Ø 0,8 mm                            |
| Forme                 | 50, droite                          |
| Matière               | acier inoxydable SA, antimagnétique |
| Surface               | mat polie, lisse et sans reflets    |
| Revêtement ESD        | dissipatif, $10^6$ à $10^9$ Ohm     |
| Longueur totale       | 120 mm                              |
| Poids                 | 16 g                                |

## UTILISATION

- Saisie, maintien et positionnement de pièces de forme géométrique en pick-and-place.
- Assemblage SMD et THT de composants cylindriques, mini-MELF, diodes et résistances.
- Insertion et retrait faciles de composants ronds et prise simple de fils.

## NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Conforme à la norme DIN EN 61340-5-1
- Adaptées EPA pour les zones protégées contre l'électricité statique
- EAN 4250838505574
- Code douanier 82032000
- Pays d'origine Italie