

Bernstein 5-454. ESD Keramik Pinzette mit auswechselbaren Spitzen 0,7 mm breit, ableitfähig

Réf. article BS-5-454

Fabricant Bernstein

EAN 4250838512343

ESD Keramik Pinzette mit auswechselbaren Spitzen 0,7 mm breit, ableitfähig

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Longueur	125
Numéro de tarif douanier	82032000
Poids	0.017 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

- feine Spitzen 0,7 mm breit
- Form 71 ZJ
- Material Spitze Keramik/Zirkonia
- Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
- ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm
- Gesamtlänge 125 mm
- Gewicht 17 g

Anwendungsbereich

Spezialpinzetten mit auswechselbaren ESD KERAMIK (ZIRCONIA) Spitzen für sehr empfindliche Bauteile.

PDF

- Bernstein 5-454. ESD Keramik Pinzette mit auswechselbaren Spitzen 0,7 mm breit, ableitfähig

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Technische Produktbeschreibung

Zirkonoxid ist ein hochverschleißfestes, tetragonales ZrO_2 , Y_2O_3 teilstabilisiert. Physikalische Eigenschaften bei Raumtemperatur: Biegebruchfestigkeit 800N/mm^2 , E-Modul $2 \times 10^5\text{N/mm}^2$, Dichte $6,05\text{g/cm}^3$, Härte 1350HV , Einsatzbereich bis 800°C , Wärmeausdehnungskoeffizient $10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, Wärmeleitfähigkeit 2W/mK , Elektrischer Widerstand 10^8 Ohm . Zudem ist es lötlötlösabweisend, hitzebeständig und widerstandsfähig gegen Säuren und Laugen. ESD Keramik-Spitzen erfüllen höchste Anforderungen aufgrund ihrer hervorragenden mechanischen, thermischen sowie elektrischen Eigenschaften, ableitfähig zwischen 10^6 und 10^9 Ohm , bei langer Lebensdauer. Der Pinzettenkörper aus hochwertigem Edelstahl ist antimagnetisch und säurebeständig.