

Tournevis à douille ESD six pans 2,5 mm, manche dissipatif - Bernstein 6-613

Réf. article BS-6-613

Fabricant Bernstein

EAN 4250838507486

Le tournevis à douille ESD Bernstein avec six pans de 2,5 mm dispose d'un manche dissipatif (résistance de surface 10^5 à 10^7 ohms) et d'une lame chromée mate en acier chrome-vanadium-molybdène. Il convient aux vis six pans en zone protégée ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Longueur	155
Numéro de tarif douanier	82054000
Poids	0.025 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Les vis six pans sur des ensembles sensibles à l'électricité statique ne se desserrent en toute sécurité qu'avec un outil dissipatif. Le tournevis à douille Bernstein 6-613 associe un manche ESD à capuchon tournant et une lame de 60 mm avec une douille six pans de 2,5 mm.

AVANTAGES

- Manche dissipatif à capuchon tournant (résistance de surface 10^5 à 10^7 ohms) protège les composants sensibles
- Longueur de lame de 60 mm pour atteindre les assemblages encastrés
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, chromée mate, pour une bonne résistance à la torsion
- Pointe chromée mate et fabriquée selon DIN ISO pour une précision dimensionnelle durable
- Longueur totale compacte de 160 mm adaptée aux espaces restreints

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique

Valeur

Manche ESD dissipatif à capuchon tournant, résistance de surface 10^5 à 10^7 ohms

Caractéristique	Valeur
Longueur de lame	60 mm
Diamètre de lame	4 mm
Largeur de lame	2,5 mm
Matériau de la lame	acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat
Pointe	chromée mate, fabriquée selon DIN ISO
Longueur totale	160 mm
Poids	22 g

APPLICATION

Le tournevis à douille est conçu pour tous les travaux sur composants sensibles à l'électricité statique, par exemple en fabrication électronique, sur appareils protégés et circuits sensibles. La lame en acier de qualité garantit une résistance à la torsion même sous contrainte maximale, et le capuchon tournant à mouvement souple maintient l'outil en position malgré la pression de serrage. Le manche ESD est adapté aux zones EPA et s'adapte au support porte-outils Bernstein 4-600-0.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Pointe fabriquée selon DIN ISO
- EAN 4250838507486
- Code douanier 82054000
- Pays d'origine Allemagne