

Tournevis TORX T3 ESD à manche dissipatif à capuchon tournant - Bernstein 6-658

Réf. article BS-6-658

Fabricant Bernstein

EAN 4250838507721

Le tournevis TORX T3 ESD transmet le couple par une lame de 50 mm en acier chrome-vanadium-molybdène et dissipe la charge grâce à son manche dissipatif (10^5 à 10^7 ohms). Idéal pour le montage et l'entretien de composants sensibles à l'électricité statique au poste de travail ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Longueur	12
Numéro de tarif douanier	82054000
Poids	0.013 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour desserrer ou serrer des vis TORX sur des composants sensibles à l'électricité statique, il faut un tournevis qui ne perd ni charge ni couple. Le tournevis TORX T3 ESD transmet la force par une lame de 50 mm en acier chrome-vanadium-molybdène et dissipe la charge électrostatique grâce à son manche dissipatif d'une conductance de 10^5 à 10^7 ohms.

AVANTAGES

- Manche ESD dissipatif à capuchon tournant qui évacue la charge électrostatique avec une conductance de 10^5 à 10^7 ohms.
- Lame en acier chrome-vanadium-molybdène, chromée mate, d'un diamètre de 2,5 mm pour une haute résistance à la torsion.
- Profil TORX T3 adapté précisément à la vis TORX correspondante.
- Pointe brunie noire et fabriquée selon la norme DIN ISO, qui protège contre l'écaillage du chrome.
- Longueur totale compacte de 150 mm pour seulement 14 g, pour un usage quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique

Valeur

Manche Dissipatif (ESD), à capuchon tournant, conductance 10^5 à 10^7 ohms

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur de lame	50 mm
Diamètre de lame	2,5 mm
Profil de lame	TORX T3
Matière de la lame	Acier chrome-vanadium-molybdène, chromé mat
Pointe	Brunie noire, fabriquée selon la norme DIN ISO
Longueur totale	150 mm
Poids	14 g

UTILISATION

- Montage et réglage de vis TORX T3 sur des ensembles sensibles à l'électricité statique.
- Utilisation au poste de travail ESD et en zone protégée ESD selon les exigences EPA.
- Entretien et réparation d'appareils électroniques à circuits sensibles.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Pointe fabriquée selon la norme DIN ISO.
- Convient EPA pour une utilisation en zone protégée ESD.
- EAN 4250838507721
- Code douanier 82054000
- Pays d'origine Allemagne