

## Panne à souder Ersadur permanente, droite, allongée, pointe crayon, 0,4 mm - Ersal 0832UDLF

Réf. article ER-0832UDLF

Fabricant Ersal

EAN 4003008074680

Panne à souder permanente ERSADUR-LF, droite et allongée, à pointe crayon de 0,4 mm pour un brasage fin et sans plomb. Le placage galvanique fer-chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Ersal de la série 832.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ausführungsklasse | TEC              |
| Pays d'origine    | Allemagne        |
| Poids             | 0.1 kg           |
| Équipement ESD    | ESD Lötstationen |



### DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR-LF, droite et allongée, à pointe crayon et diamètre de 0,4 mm pour un brasage précis et sans plomb avec une durée de vie accrue.

Elle est plaquée par voie galvanique d'une couche de fer et protégée contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Convient aux stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000, ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Conforme RoHS                 | Oui                           |
| Version                       | droite                        |
| Revêtement de la panne        | Panne permanente (ERSADUR-LF) |
| Forme de la panne             | pointe crayon                 |
| Diamètre/largeur de la panne  | 0,40 mm                       |
| Diamètre intérieur de la tige | 6,60 mm                       |
| Diamètre extérieur de la tige | 8,50 mm                       |

|                  |       |
|------------------|-------|
| Longueur totale  | 55 mm |
| Série de pointes | 832   |