

Tournevis POWERline plat, lame 2,5x0,4x75 mm, HRC 56-58 - Bernstein 4-521

Réf. article BS-4-521

Fabricant Bernstein

EAN 4250838504560

Le tournevis POWERline à lame plate de 2,5x0,4x75 mm en acier chrome vanadium molybdène trempé (HRC 56-58) est monté sur un manche bi-matière ergonomique. Il convient au vissage en mécanique de précision et en électronique, à l'atelier comme en service après-vente.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Longueur	175
Numéro de tarif douanier	82054000
Poids	0.026 kg



DESCRIPTION

Pour visser des composants de précision et d'électronique, il faut une lame fine et stable qui ne dérape pas sur la tête de vis. Ce tournevis POWERline porte une lame plate de 2,5 mm de large et 75 mm de long, en acier chrome vanadium molybdène trempé.

AVANTAGES

- Lame plate 2,5x0,4x75 mm en acier chrome vanadium molybdène trempé à HRC 56-58 pour une haute résistance à la torsion
- Lame chromée mate à pointe brunie, contre l'éclatement du chrome et pour une bonne précision dimensionnelle
- Manche bi-matière ergonomique, antidérapant et résistant aux chocs pour un travail sans fatigue
- Trou de suspension dans le manche pour un rangement ordonné à l'établi
- Longueur totale 175 mm pour seulement 26 g, pour un travail précis dans les espaces réduits

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Origine	Fabriqué en Allemagne
Manche	Plastique bi-matière, ergonomique, antidérapant, résistant aux chocs
Longueur de lame	75 mm
Diamètre de lame	2,5 mm

Caractéristique	Valeur
Largeur de lame	2,5 mm
Épaisseur de lame	0,4 mm
Matériau	Acier chrome vanadium molybdène, HRC 56-58
Finition	Lame chromée mate, pointe brunie
Longueur totale	175 mm
Poids	26 g

UTILISATION

- Desserrage et serrage de petites vis à tête fendue en fabrication électronique et en service
- Montage de précision demandant une lame fine et exacte
- Travaux de réparation et de maintenance sur des appareils à accès de vissage étroit

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838504560
- Code douanier 82054000
- Pays d'origine Allemagne