

Tournevis dynamométrique mini 0,05 à 0,6 Nm avec adaptateur d'embout 1/4 pouce vers 4 mm - Bernstein 4-563

Réf. article BS-4-563

Fabricant Bernstein

EAN 4250838516341

Ce tournevis dynamométrique mini couvre 0,05 à 0,6 Nm avec une tolérance de seulement plus ou moins 6 pour cent et est livré avec un certificat d'usine. La vis moletée avec fonction de verrouillage règle le couple en continu, la tige hexagonale de 1/4 de pouce accepte des embouts de 4 mm via l'adaptateur fourni.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hauteur	25
Longueur	1
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82054000
Poids	0.111 kg



NORMES & CONFORMITÉ

DIN ISO 6789

DESCRIPTION

Pour le montage précis de composants sensibles, ce tournevis dynamométrique mini offre une plage réglable de 0,05 à 0,6 Nm avec une tolérance de seulement plus ou moins 6 pour cent, testé et certifié selon la norme DIN ISO 6789.

AVANTAGES

- Réglable via une vis moletée avec fonction de verrouillage, tolérance +/-6% avec certificat d'usine
- Couple de serrage de 0,05 à 0,6 Nm, soit 5 à 60 cNm ou 0,4 à 5,3 in-lb
- Tige hexagonale de 1/4 de pouce (6,35 mm), longueur 15 mm, diamètre 10 mm
- Inclut un adaptateur d'embout de 1/4 de pouce vers 4 mm, compatible avec le jeu d'embouts C4 6-340-3
- Corps en acier de qualité et aluminium, livré dans une boîte quadro en plastique robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Couple de serrage	0,05 à 0,6 Nm / 5 à 60 cNm / 0,51 à 6,1 kgdcm / 0,4 à 5,3 in-lb
Tolérance	+/-6%, certificat d'usine inclus

Caractéristique	Valeur
Réglage	vis moletée avec fonction de verrouillage
Tige	hexagonale, 1/4 de pouce (6,35 mm), longueur 15 mm, Ø 10 mm
Accessoire	adaptateur d'embout 1/4 de pouce vers 4 mm
Jeu d'embouts compatible	jeu d'embouts C4 réf. 6-340-3
Matériau	acier de qualité et aluminium
Emballage	boîte quadro en plastique robuste
Longueur totale	100 mm
Poids	111 g

APPLICATION

Lorsque le couple réglé est atteint, le tournevis émet un clic audible et un enclenchement perceptible. Après usage, il convient de le remettre en position initiale à 0 Nm afin de relâcher la précontrainte. L'intervalle d'étalonnage recommandé est de 12 mois, voire plus court selon l'application.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Testé unitairement et certifié selon les normes DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010
- EAN 4250838516341
- Numéro tarifaire douanier 82054000
- Pays d'origine Taïwan