

Kit d'embouts 47 pièces avec adaptateur de couple 0,5 et 0,6 Nm en mallette plastique - Bernstein 4-970-C

Réf. article BS-4-970-C

Fabricant Bernstein

EAN 4250838525572

Le kit 4-970-C associe deux adaptateurs de couple pré réglés en usine à 0,5 et 0,6 Nm et un jeu d'embouts C4 de 42 pièces aux profils plat, cruciforme, Torx et autres. Le porte-embout ESD dissipatif le rend adapté à la réparation et à la fabrication d'électronique sensible, livré en mallette plastique avec mousse.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hauteur	45
Longueur	18
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82060000
Poids	0.41 kg



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD ISO 6789

DESCRIPTION

Le vissage de composants sensibles impose de ne pas dépasser un couple défini. Le kit 4-970-C fournit deux adaptateurs de couple pré réglés à 0,5 et 0,6 Nm ainsi qu'un jeu d'embouts C4 de 42 pièces, le tout en mallette plastique résistante aux chocs.

AVANTAGES

- Deux adaptateurs de couple à 0,5 et 0,6 Nm, tolérance +/-10%, évitent le serrage excessif.
- 42 embouts C4 aux profils plat, cruciforme, Torx et autres couvrent presque toutes les vis miniatures.
- Porte-embout ESD dissipatif à 10^6 à 10^9 ohms pour l'usage en poste ESD.
- Aucun déverrouillage de couple au desserrage, d'où un couple de décollement jusqu'à 30% plus élevé.
- Mallette plastique avec mousse, 175 x 160 x 45 mm, 410 g, range les 47 pièces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Couple pré réglé	0,5 et 0,6 Nm, tolérance +/-10% (certificat d'usine sur demande)
Diamètre de l'adaptateur	8 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Longueur de l'adaptateur	22 mm (sans tige)
Vitesse max. avec outil électrique	100 tr/min
Tige	Six pans 4,0 mm
Porte-embout	Magnétique, 4,0 mm
Matière	Acier inoxydable et acier à outils de qualité
Rallonge	Aluminium avec porte-embout 4 mm, manche ESD (résistance de dissipation 10^6 à 10^9 ohms)
Emballage	Mallette plastique avec mousse
Dimensions	175 x 160 x 45 mm
Poids	410 g

UTILISATION

- Réparation de smartphones, tablettes et électronique à vis miniatures.
- Fabrication de sous-ensembles électroniques à couple de décollement imposé.
- Poste ESD grâce au porte-embout dissipatif.

CONTENU DU KIT

- 4-975 adaptateur de couple 0,5 Nm pour embouts 4 mm
- 4-976 adaptateur de couple 0,6 Nm pour embouts 4 mm
- 6-340-3 kit d'embouts C4 42 pièces, profils divers
- 6-340-2 rallonge d'embout, six pans 4 mm
- 6-340-1 porte-embout ESD dissipatif, six pans 4 mm
- 4-564 adaptateur d'embout 1/4 pouce vers 4 mm, longueur 42,5 mm

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Adaptateur testé selon la norme DIN EN ISO 6789
- EAN 4250838525572
- Code douanier 82060000
- Pays d'origine Taïwan