

Adaptateur de couple 0,3 Nm pour embouts C4 4 mm, tige six pans - Bernstein 4-973

Réf. article BS-4-973

Fabricant Bernstein

EAN 4250838525503

L'adaptateur de couple 4-973 est réglé en usine à 0,3 Nm fixe et reste dans une tolérance de +/-10% pendant au moins 20 000 clics. Il se monte entre un outil de maintien courant et un embout C4 de 4 mm, pour le serrage précis des plus petites vis en fabrication électronique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Norm	DIN EN ISO 6789
Numéro de tarif douanier	82041100
Poids	0.0075 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Lorsqu'un seul niveau de couple, toujours identique, est nécessaire, un adaptateur unique suffit au lieu d'un kit complet. L'adaptateur de couple 4-973 est réglé fixe à 0,3 Nm et se monte entre un outil de maintien et un embout C4 de 4 mm.

AVANTAGES

- Couple de serrage préréglé fixe 0,3 Nm, tolérance +/-10%, pour au moins 20 000 clics.
- S'adapte à tout porte-outil courant à emboîtement six pans 4 mm.
- Un clic signale l'atteinte du couple, l'adaptateur ne peut pas être surserré.
- Aucun déverrouillage de couple au desserrage, d'où un couple de décollement jusqu'à 30% plus élevé sans outil supplémentaire.
- Forme compacte de 32 mm de longueur totale et 7,5 g, à peine perceptible sur l'outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Couple de serrage	0,3 Nm / 3,1 Kgfcmm / 2,7 in-lb
Tolérance	+/-10% (certificat d'usine sur demande), précis pour min. 20 000 clics

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Porte-embout	Magnétique, six pans 4,0 mm (norme d'usine)
Entraînement	Tige six pans 4,0 mm (norme d'usine)
Matière	Acier allié
Diamètre de l'adaptateur	8 mm
Longueur de l'adaptateur	22,0 mm (sans tige)
Longueur totale	32 mm
Poids	7,5 g

UTILISATION

- Montage de précision et réparation d'appareils électroniques à couple de serrage imposé.
- Systèmes à changement rapide et postes robotisés à couple fixe récurrent.
- Utilisation manuelle recommandée, avec outil électrique max. 100 tr/min et clics répétés au minimum.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Adaptateur testé selon la norme DIN EN ISO 6789
- EAN 4250838525503
- Code douanier 82041100
- Pays d'origine Taïwan