

Adaptateur de couple 0,6 Nm pour embouts C4, hexagone 4 mm, tolérance $\pm 10\%$ - Bernstein 4-976

Réf. article BS-4-976

Fabricant Bernstein

EAN 4250838525534

Cet adaptateur de couple délivre un couple de serrage préréglé en usine de 0,6 Nm avec une tolérance de $\pm 10\%$ pour au moins 20 000 déclics. Il se fixe entre n'importe quel outil de maintien courant et un embout C4 de 4 mm, idéal pour le vissage de précision en électronique et micromécanique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	82041100
Poids	0.0075 kg



NORMES & CONFORMITÉ

ISO 6789

DESCRIPTION

Le vissage de composants sensibles en électronique exige un couple exact pour préserver la pièce et la liaison. L'adaptateur de couple Bernstein 4-976 est préréglé en usine à 0,6 Nm et transforme n'importe quel outil de maintien courant équipé d'un embout C4 de 4 mm en outil dynamométrique de précision.

AVANTAGES

- Couple de serrage préréglé de 0,6 Nm avec tolérance $\pm 10\%$ pour au moins 20 000 déclics
- Un déclic sonore signale l'atteinte du couple, tout dépassement est exclu
- Pas de déverrouillage du couple au desserrage grâce à l'arbre central bloqué, soit 30% de couple en plus au desserrage sans outil supplémentaire
- Encombrement réduit avec un diamètre de 8 mm et une longueur totale de 32 mm pour les espaces exigus
- Certificat d'usine disponible sur demande pour l'assurance qualité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Couple de serrage	0,6 Nm / 6,1 Kgfcmm / 5,3 in-lb

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Tolérance	±10% (certificat d'usine sur demande)
Durée de vie en déclics	au moins 20 000 déclics
Logement magnétique d'embout	hexagone 4,0 mm (norme d'usine)
Entraînement	tige hexagonale 4,0 mm (norme d'usine)
Matière	acier allié
Diamètre de l'adaptateur	8 mm
Longueur de l'adaptateur	22,0 mm (sans tige)
Longueur totale	32 mm
Poids	7,5 g

UTILISATION

L'adaptateur convient à l'usage manuel sur tout établi ainsi qu'aux systèmes à changement rapide et aux stations robotisées. En combinaison avec un outil électrique, Bernstein recommande une vitesse maximale de 100 tr/min avec une répétition de déclics minimale, les domaines d'application typiques sont l'électronique, l'aéronautique et la technique médicale.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- Testé selon la norme DIN EN ISO 6789 pour les outils de vissage dynamométriques manuels
- EAN 4250838525534
- Code douanier 82041100
- Pays d'origine Taïwan