

## Panne à souder ERSADUR-LF droite, allongée, pointe crayon, 0,8 mm - Erska 0842SDLF

Réf. article ER-0842SDLF

Fabricant Erska

EAN 4003008074666

Panne à souder longue durée ERSADUR-LF, droite et allongée, forme pointe crayon, diamètre 0,8 mm. Le revêtement compatible sans plomb offre une durée de vie accrue pour les besoins en chaleur élevés. Compatible avec les stations et fers à souder ERSKA de la série 842.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ausführungsklasse | TEC              |
| Pays d'origine    | Allemagne        |
| Poids             | 0.01 kg          |
| Équipement ESD    | ESD Lötstationen |



### DESCRIPTION

Panne à souder longue durée, droite, allongée, pointe crayon, diamètre 0,8 mm, avec revêtement ERSADUR-LF pour le soudage sans plomb. La durée de vie accrue convient particulièrement aux besoins en chaleur élevés.

Les pannes à souder ERSADUR sont fabriquées avec un haut niveau de qualité et conçues pour un fonctionnement continu. Lors d'un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

**Compatible avec :** les stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000, ainsi que les fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Conforme RoHS                | Oui                             |
| Version                      | droite                          |
| Revêtement                   | Panne longue durée (ERSADUR-LF) |
| Forme de la panne            | pointe crayon                   |
| Diamètre/largeur de la panne | 0,80 mm                         |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diamètre intérieur de la tige | 6,60 mm |
| Diamètre extérieur de la tige | 8,50 mm |
| Longueur totale               | 55 mm   |
| Série de pointes              | 842     |