

Panne à souder permanente ERSADUR-LF, droite, pointe de crayon, 1,0 mm - Ersa 0842BDLF

Réf. article **ER-0842BDLF** Fabricant **Ersa**
Réf. fabricant **0842BDLF** EAN **4003008074635**

Panne à souder permanente ERSADUR-LF droite, en pointe de crayon, diamètre 1,0 mm, pour le soudage sans plomb à fort besoin en chaleur. Le placage galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Ersa de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Version	TEC
Équipement ESD	ESD Lötstationen



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne à souder permanente avec revêtement ERSADUR-LF, droite et en pointe de crayon, diamètre 1,0 mm. Le revêtement sans plomb offre une durée de vie accrue et est conçu pour un besoin en chaleur plus important.

Convient aux stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000 ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Caractéristiques techniques

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne permanente (ERSADUR-LF)
Forme de la panne	pointe de crayon
Diamètre/largeur de la panne	1,00 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	42 mm
Série de pannes	842