

Buse d'aspiration pour HR550, d 3,3 mm, ventouse silicone 2,0 mm intégrée - Erska 0HR5520-20033

Réf. article ER-0HR5520-20033

Fabricant Erska

Buse de placement et d'aspiration pour les systèmes de rework hybride ERSA HR550, avec ventouse en silicone 2,0 mm intégrée et un diamètre de buse de 3,3 mm. Elle saisit les composants CMS par le vide et les dépose avec précision lors du dessoudage et du soudage. La ventouse souple en silicone protège les surfaces fragiles des composants.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

La buse de placement et d'aspiration Erska 0HR5520-20033 est une buse à vide destinée aux systèmes de rework hybride de la série ERSA HR550. Sa ventouse en silicone de 2,0 mm intégrée saisit les composants CMS par le vide et les dépose avec précision lors du dessoudage et du soudage. La ventouse souple en silicone protège les surfaces fragiles des composants et est disponible séparément comme pièce d'usure sous la référence 0HR5520-20.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Buse de placement et d'aspiration (buse à vide)
Diamètre de la buse	3,3 mm
Ventouse en silicone intégrée	2,0 mm
Compatible avec	Systèmes de rework hybride ERSA HR550
Ventouse silicone de rechange	0HR5520-20
Fabricant	Kurtz Erska GmbH, Wertheim
Référence	0HR5520-20033