

Fer à souder ISOTYP 90 S, 230 V / 90 W, double isolation - Erska 0095KD

Réf. article ER-0095KD

Fabricant Erska

EAN 4003008070774

Fer à souder ISOTYP 90 S à double isolation, 90 W sous 230 V, conçu avant tout pour les télécommunications. Son isolation de protection (classe 2) rend le conducteur de terre superflu et permet de travailler sur des installations de télécommunication sous tension sans perturber le service. Livré avec panne longue durée ERSADUR 0082 KD et support 0A04.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Le fer à souder ERSKA ISOTYP 90 S est un fer à main à double isolation pour 230 V d'une puissance nominale de 90 W, utilisé de préférence dans le domaine des télécommunications. Grâce à sa double isolation, le fer correspond à la classe de protection 2, ce qui rend superflu le conducteur de terre habituel. Il permet ainsi de travailler sur des installations de télécommunication sous tension sans perturber le fonctionnement du réseau.

Chaque fer est chauffé avec une surtension de 10 %, puis sa rigidité diélectrique est testée à 3500 V~ ; l'étanchéité du corps de chauffe est en outre vérifiée. Le fer est livré avec emballage, panne longue durée ERSADUR (0082 KD) et support (0A04). La panne standard est en forme de burin, courbée, 4,8 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Tension	230 V
Puissance nominale	90 W
Température max. de la panne	400 °C
Temps de chauffe	180 s
Mode de fonctionnement	sur secteur
Diamètre/largeur de la panne	4,8 mm

Caractéristique	Valeur
Forme de la panne	en forme de burin
Exécution de la panne	courbée
Revêtement de la panne	panne longue durée (ERSADUR)
Panne à souder/dessouder	série 0082
Version antistatique	Non
Classe de protection	II (double isolation)
Conforme RoHS	Non