

Poteau à sangle jaune-noir, hauteur 1000 mm, avec sangle 4000 mm imprimée EPA sur une face (sangle simple) - A1-ESD C-209 20569

Réf. article C-209 20569

Fabricant A1-ESD

Poteau à sangle stable pour délimiter de façon variable les zones protégées ESD. Hauteur 1000 mm, tube de poteau jaune thermolaqué avec couvercle de pied noir et sangle de 4 m imprimée EPA sur une face.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Détection de position	Non
Hauteur	1000
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	12.5 kg
Unité de vente	1 Stück
Équipement ESD	ESD-Arbeitsplätze

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le poteau à sangle délimite les zones protégées ESD de manière flexible et peut être repositionné à tout moment. La sangle de 4 m n'est imprimée que sur une face, de sorte que la consigne EPA est visible de l'extérieur et ne désoriente pas les personnes à la sortie. La platine de pied d'environ 7 kg et de 350 mm de diamètre assure la stabilité, et des anneaux en caoutchouc sous le pied évitent le glissement et protègent le sol.

AVANTAGES

- Délimitation variable, repositionnable à tout moment
- Sangle imprimée sur une face, consigne EPA visible uniquement de l'extérieur
- Platine lourde pour une bonne stabilité, anneaux en caoutchouc anti-glissement
- Marquage bilingue ESD PROTECTED AREA / ESD GESCHÜTZTER BEREICH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tube de poteau : acier thermolaqué, couleur jaune



- Pied : avec couvercle, couleur noir
- Hauteur du poteau : 1000 mm
- Diamètre du pied : 350 mm
- Poids total : env. 12,5 kg, platine env. 7 kg
- Longueur de sangle : 4 m, sangle simple
- Marquage : une face ESD PROTECTED AREA - ESD GESCHÜTZTER BEREICH ou seulement ESD PROTECTED AREA

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le marquage et la délimitation des zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA) selon IEC 61340-5-1.