

Poteau à sangle jaune-noir, hauteur 1000 mm, avec sangle double 2000 mm imprimée EPA sur une face - A1-ESD C-209 20570

Réf. article C-209 20570

Fabricant A1-ESD

Poteau à sangle stable à double sangle pour délimiter de façon variable les zones protégées ESD. Hauteur 1000 mm, tube de poteau jaune thermolaqué avec couvercle de pied noir et deux sangles imprimées EPA sur une face.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Jaune
Détection de position	Non
Hauteur	1000
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	12.5 kg
Unité de vente	1 Stück
Équipement ESD	ESD-Arbeitsplätze

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Le poteau à sangle à deux sangles empêche le passage sous la barrière EPA et délimite les zones protégées ESD de manière flexible. Les sangles ne sont imprimées que sur une face, de sorte que la consigne EPA est visible de l'extérieur et ne désoriente pas les personnes à la sortie. La platine de pied d'environ 7 kg et de 350 mm de diamètre assure la stabilité, et des anneaux en caoutchouc sous le pied évitent le glissement et protègent le sol.

AVANTAGES

- Deux sangles empêchent le passage sous la barrière
- Sangles imprimées sur une face, consigne EPA visible uniquement de l'extérieur
- Platine lourde pour une bonne stabilité, anneaux en caoutchouc anti-glissement
- Marquage bilingue ESD PROTECTED AREA / ESD GESCHÜTZTER BEREICH

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tube de poteau : acier thermolaqué, couleur jaune
- Pied : avec couvercle, couleur noir



- Hauteur du poteau : 1000 mm
- Diamètre du pied : 350 mm
- Poids total : env. 12,5 kg, platine env. 7 kg
- Version : double sangle, sangle imprimée EPA sur une face
- Marquage : une face ESD PROTECTED AREA - ESD GESCHÜTZTER BEREICH ou seulement ESD PROTECTED AREA

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le marquage et la délimitation des zones protégées contre les décharges électrostatiques (EPA) selon IEC 61340-5-1.