

Ioniseur à ventilateur IZF10, 460 l/min, PNP - SMC IZF10-LP

Réf. article SMC-IZF10-LP

Fabricant SMC

Ioniseur mobile à ventilateur compact ne nécessitant aucune alimentation en air comprimé. Équilibre ionique de ± 13 V ou moins, silencieux à 29 dB(A) et montable directement sur l'établi. Variante à débit d'air de 460 l/min et sortie PNP.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Numéro de tarif douanier	85437090
Pays d'origine	Japon
Poids	0.47 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La série IZF10 est un ioniseur mobile à ventilateur destiné à éliminer l'électricité statique. L'appareil est très compact et léger et ne nécessite aucune alimentation en air comprimé, ce qui permet de le monter directement sur l'établi. L'étrier de fixation offre une plage de pivotement de 180°.

AVANTAGES

- Équilibre ionique de ± 13 V ou moins
- Conception silencieuse à 29 dB(A)
- Aucune alimentation en air comprimé requise, fonctionnement autonome
- Deux fonctions d'alarme pour défaut de haute tension et aiguilles d'électrode encrassées
- Molette de réglage de l'équilibre ionique
- Maintenance facile : les électrodes se nettoient aisément après retrait du boîtier à cassette
- Étrier avec plage de pivotement de 180°

DONNÉES TECHNIQUES

- Équilibre ionique (offset) : ± 13 V ou moins
- Temps d'élimination de l'électricité statique (décharge) : 1,5 seconde

- Débit d'air : 460 l/min
- Niveau sonore : 29 dB(A)
- Sortie : PNP
- Raccordement : avec câble d'alimentation (3 m)
- Élément de fixation : aucun
- Type : à ventilateur, décharge corona (DC)

APPLICATIONS

Élimination de l'électricité statique aux établis et postes d'assemblage en fabrication électronique, et partout où une alimentation en air comprimé est indisponible ou peu pratique.

NORMES ET CONFORMITÉ

Soutient un programme de maîtrise ESD selon IEC 61340-5-1. Conforme CE.