

bac RL KLT 60 x 40 x 14,7 cm - Auer ESD RL-KLT 6147

Réf. article ESD RL-KLT 6147

Fabricant Auer

Bac RL KLT au format VDA de la classe légère, à fond lisse pour une tare minimale et une vidange aisée. Fond lisse avec orifices d'écoulement pour une vidange et un nettoyage faciles

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Hinweis	Stück auf Palette - 80
Numéro de tarif douanier	39231000
Pays d'origine	Allemagne
Poids	2.06 kg



NORMES & CONFORMITÉ

IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

Bac RL KLT au format VDA de la classe légère, à fond lisse pour une tare minimale et une vidange aisée.

- Fond lisse avec orifices d'écoulement pour une vidange et un nettoyage faciles
- Construction légère à tare minimale réduisant les coûts de transport
- Hauteur de rebord de sécurité pour un empilage fiable de plusieurs bacs
- Surfaces de choc renforcées à l'avant et sur le côté long pour la traction
- Orifices de préhension facilitant la pose verticale des dispositifs de saisie
- Version dissipatrice selon IEC 61340-5-1, résistance volumique $10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm pour la manipulation sûre des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

Utilisé dans l'industrie automobile et l'intralogistique pour les pièces légères et partout où vidange et nettoyage doivent être simples.

En polypropylène (PP) selon la norme VDA, fabriqué en Allemagne.

Caractéristiques techniques

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Dimensions ext. Lo x La x H	60 x 40 x 14,7 cm
Dimensions intérieures au sol L x l x H utile	54,4 x 35,9 x 12,95 cm
Exécution du fond	Lisse, fermé avec des orifices d
Volume	25 litres
Matériau	ESD PP
Poids	2,06 kg
Couleur	noir signal similaire RAL 9017
Remarque concernant la production	Des variations de couleur sont inévitables en raison des matières premières
Spéc. résistance volumique	$10^3 < 10^{10}$ Ohm/cm