

Bande de talon permanente a fermeture velcro, noire - A1-ESD EP0104006

Réf. article EP0104006

Fabricant A1-ESD

La bande de talon permanente noire évacue les charges électrostatiques de la personne à travers la chaussure vers la terre et assure une mise à la terre sûre du personnel dans la zone protégée ESD. Le contact de talon en caoutchouc résistant à l'usure et la languette de 30,5 cm en font un accessoire durable au quotidien.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Couleur	Noir
Détection de position	Non
Norm	IEC 61340-5-1
Poids	0.1 kg
Unité de vente	1 Stück



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La bande de talon permanente établit une liaison fiable entre la personne et le sol ESD dissipatif. Elle convient aux chaussures à talon plat et évacue les charges statiques de manière contrôlée avant qu'elles n'endommagent les composants sensibles.

AVANTAGES

- Point de contact au talon en caoutchouc résistant à l'usure pour une longue durée de vie
- Languette de mise à la terre en nylon-polyester à 8 brins, longue de 30,5 cm, pour un contact fiable
- Fermeture velcro de qualité (à pression) pour une mise en place rapide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau de la languette : nylon-polyester, 8 brins
- Longueur de la languette : 30,5 cm
- Point de contact : caoutchouc résistant à l'usure
- Résistance à la terre : 1×10^6 à 1×10^7 ohms
- Fermeture : velcro (à pression)

- Couleur : noir

APPLICATIONS

La bande de talon s'utilise dans les zones protegees ESD de la fabrication electronique, du montage et du controle, ainsi que dans les salles blanches a revetement de sol dissipatif.

NORMES ET CONFORMITE

Conforme a la norme IEC 61340-5-1, section A.2.